

# Vacupress Superchemi



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	Polyethyleen, zwart
<b>Spiraal en inlage:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, polyester inlage
<b>Uitwendig:</b>	Thermoplastisch rubber, groen met oranje band
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-25°C +70°C
<b>Rollengte:</b>	30 / 60 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Merlett Vacupress Superchemi Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang, geschikt voor agressieve vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16042019028060	19	3/4"	28	100	25	80	0,9	60
16042025034060	25	1"	34	120	25	77	0,9	60
16042032041060	32	1.1/4"	41	150	18	56	0,9	60
16042038049030	38	1.1/2"	49	200	17	53	0,9	30
16042051063030	51	2"	63	250	14	42	0,9	30
16042063075030	63	2.1/2"	75	300	12	40	0,9	30

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

