

Performer GL AD10H



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NR zwart, slijtvast, glad
Spiraal & inlagen:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlagen
Uitwendig:	EPDM zwart, gegolfd, doekafdruk, weersbestendig
Temperatuursbestendigheid:	-30°C +70°C
Rollengte:	Per meter leverbaar
Normen:	-
Opdruk:	Performer GL AD10H / Trelleborg
Opmerkingen:	-Geleidende binnen- en buitenbuis (spiraal moet verbonden worden met koppelingen). -Lichtgewicht en kleine buigradius. -Slang worden gemonteerd met Bloc-End flenzen met onderstaande maximum werkdrukken: ID≤150mm: WP=10 bar ID>150mm: WP=5 bar

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter MAX
15124025053	25	1"	53	125	10	30	0,9	20
15124032060	32	1.1/4"	60	160	10	30	0,9	20
15124040073	40		73	200	10	30	0,9	20
15124050083	50		83	250	10	30	0,9	20
15124065098	65		98	325	10	30	0,9	20
15124080113	80		113	400	10	30	0,9	20
15124100133	100		133	500	10	30	0,9	20
15124125158	125		158	750	10	30	0,9	20
15124150183	150		183	1050	10	30	0,9	20
15124200235	200		234,5	1600	10	30	0,9	12
15124250289	250		285,5	2000	10	30	0,9	12
15124300341	300		340,5	2500	10	30	0,9	12
15124350391	350		391	3100	10	30	0,9	12
15124400441	400		441	4000	10	30	0,9	12

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

