

Supervrac AL EC

TRELLEBORG

⚡ SUPERVRAC AL EC



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:

Inlagen:

Uitwendig:

Temperatuurbestendigheid:

Rollengte:

Normen:

Opdruk:

Opmerkingen:

Food grade quality NBR, wit, slijtvast, glad

Textiel inlage

NBR/PVC groen, doekafdruk, slijtvast, weersbestendig

-30°C +80°C

20 / 40 meter

EU 1935/2004, BfR XXI cat.4, FDA 21 CFR 177.2600,

Franse wetgeving

Supervrac AL EC / FDA / Trelleborg

-Persslang voor slijtende voedingsmiddelen

(suiker, bloem, melkpoeder, veevoeders) en chemicaliën

(kunstmest, granulaat, PVC, korrels, etc)

-Geleidende binnen- en buitenbuis, $R < 10^8 \Omega/m$,

ingewerkte aardedraad voor geleiding tussen koppelingen.

-Lichtgewicht en flexibel, rolt plat op.

-Uitstekende slijtvastheid

-Goedgekeurd door INERIS voor gebruik in alle ATEX zones

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15106075093020	75		93	-	7	21	20
15106075093040	75		93	-	7	21	40
15106089101020	89	3.1/2"	101	-	7	21	20
15106089101040	89	3.1/2"	101	-	7	21	40
15106100118020	100		118	-	7	21	20
15106100118040	100		118	-	7	21	40
15106110122020	110		122	-	7	21	20
15106110122040	110		122	-	7	21	40
15106125142020	125		142	-	7	21	20
15106125142040	125		142	-	7	21	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

