

# Trelljet 580

## RUBBER CLEANERLANG



### TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR/SBR, zwart, glad
<b>Inlagen:</b>	2 staalinlagen
<b>Uitwendig:</b>	NBR/SBR, blauw, glad
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C +150°C
<b>Rollengte:</b>	100 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Trelleborg Trelljet 580 – WP 650BAR/9560 PSI – made in France
<b>Opmerkingen:</b>	-Niet-strepende gladde buitenzijde -Olie, reinigingsmiddel, slijtage en weersbestendig -Hoge werkdruk -Hoge temperatuurbestendigheid -Lichtgewicht, flexibel en knikbestendig -Lange levensduur

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
580-08	7,9	5/16"	15	65	650	1600
580-10	9,5	3/8"	17,4	70	650	1600
580-13	12,7	1/2"	20,6	70	500	1200

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

