

Trellvac AC EC



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Food grade quality NBR, wit, slijtvast, glad
Spiraal & inlagen:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlagen
Uitwendig:	NBR/PVC groen, gegolfd, slijtvast, weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-10°C +80°C
Rollengte:	10 / 20 meter
Normen:	EU 1935/2004, BfR XXI cat.4, FDA 21 CFR 177.2600, Franse wetgeving
Opdruk:	Trellvac AL EC / FDA / Trelleborg
Opmerkingen:	-Zuig-/persslang voor slijtende voedingsmiddelen (suiker, granen, meel, melkpoeder, diervoeder) en chemicaliën (PVC, korrels, enz.) -Geleidende binnen- en buitenbuis, $R < 10^8 \Omega/m$, spiraal moet verbonden worden met koppelingen. -Lichtgewicht en flexibel -Geschikt voor ATEX zones: 0, 1, 2 en 20, 21, 22 -Uitstekende slijtvastheid

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15125051066020	51	2"	66	280	5	15	0,9	20
15125063078020	63	2.1/2"	78	300	5	15	0,9	20
15125076091020	76	3"	91	320	5	15	0,9	20
15125089104020	89	3.1/2"	104	360	5	15	0,9	20
15125102117020	102	4"	117	400	5	15	0,9	20
15125110125020	110		125	550	5	15	0,9	20
15125125140010	125		140	750	5	15	0,9	10
15125150166010	150		166	900	5	15	0,9	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

