

Bulkslang SP T720AA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NR zwart, geleidend, slijtvast
Spiraal en inlage:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlage
Uitwendig:	SBR/NR zwart, geleidend, slijtvast $R \leq 10^6 \Omega$
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +80°C
Rollengte:	30,5 meter
Normen:	-
Opdruk:	Alfagomma – Italy – T-720
Opmerkingen:	Zuig/perssling voor droog cement, graan en diervoeders, slijtende media

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15052051065030	51	2"	65	153	10	30	1	30,5
15052063077030	63	2.1/2"	77	189	10	30	0,9	30,5
15052076090030	76	3"	90	228	10	30	0,9	30,5
15052102116030	102	4"	116	306	10	30	0,9	30,5
15052127143030	127	5"	143	508	5	15	0,8	30,5
15052152168030	152	6"	168	608	5	15	0,8	30,5
15052203221030	203	8"	221	812	5	15	0,7	30,5
15052076092030	76	3"	92	228	10	30	0,9	30,5
15052090106030	90		106	270	10	30	0,9	30,5
15052102118030	120		118	306	10	30	0,9	30,5
15052127145030	127	5"	145	508	5	15	0,8	30,5

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

