

Farmflat



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	SBR/NBR zwart
Inlagen:	Polyester, tussen de binnen- / buitenbuis ge vulkaniseerd
Uitwendig:	NBR zwart, glad
Temperatuursbestendigheid:	-30°C +80°C kortstondig
Rollengte:	Diverse lengtes mogelijk, tot max. 150 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Plat oprolbare slang, voor landbouw, beregening, industrie

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15039019000060	19	3/4"	-	-	20	60	60
15039025000060	25	1"	-	-	20	60	60
15039032000060	32	1.1/4"	-	-	20	60	60
15039038000060	38	1.1/2"	-	-	20	60	60
15039042000060	42	-	-	-	20	60	60
15039045000060	45	-	-	-	20	60	60
15039052000060	52	-	-	-	17	50	60
15039064000060	64	-	-	-	17	50	60
15039070000060	70	-	-	-	17	50	60
15039075000060	75	-	-	-	17	50	60
15039090000060	90	-	-	-	13	40	60
15039102000060	102	4"	-	-	13	40	60
15039110000060	110	-	-	-	12	35	60
15039125000060	125	-	-	-	10	30	60
15039152000060	152	6"	-	-	10	30	60

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

