

Heliflat-L



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlage:	Polyester inlage
Uitwendig:	PVC lichtblauw
Temperatuurbestendigheid:	-10°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Jamaica L Made in Italy
Opmerkingen:	Persslang geschikt voor vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14034020000050	20		23	-	8,5	25,5	-	50
14034020000100	20		23	-	8,5	25,5	-	100
14034025000050	25	1"	28	-	8,5	25,5	-	50
14034025000100	25	1"	28	-	8,5	25,5	-	100
14034030000050	30		33	-	8,5	25,5	-	50
14034030000100	30		33	-	8,5	25,5	-	100
14034032000050	32	1.1/4"	35	-	8,5	25,5	-	50
14034032000100	32	1.1/4"	35	-	8,5	25,5	-	100
14034035000050	35		38	-	8,5	25,5	-	50
14034035000100	35		38	-	8,5	25,5	-	100
14034038000050	38	1.1/2"	41	-	8,5	25,5	-	50
14034038000100	38	1.1/2"	41	-	8,5	25,5	-	100
14034040000050	40		43	-	8,5	25,5	-	50
14034040000100	40		43	-	8,5	25,5	-	100
14034045000050	45		48	-	6,5	19,5	-	50
14034045000100	45		48	-	6,5	19,5	-	100
14034051000050	51	2"	54	-	6,5	19,5	-	50
14034051000100	51	2"	54	-	6,5	19,5	-	100
14034055000050	55		58	-	6,5	19,5	-	50
14034055000100	55		58	-	6,5	19,5	-	100
14034060000050	60		64	-	6,5	19,5	-	50
14034060000100	60		64	-	6,5	19,5	-	100
14034063000050	63	2.1/2"	68	-	6,5	19,5	-	50
14034063000100	63	2.1/2"	68	-	6,5	19,5	-	100
14034070000050	70		74	-	5,5	16,5	-	50
14034070000100	70		74	-	5,5	16,5	-	100
14034076000050	76	3"	80	-	5,5	16,5	-	50
14034076000100	76	3"	80	-	5,5	16,5	-	100
14034080000050	80		84	-	5,5	16,5	-	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Heliflat-L



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlage:	Polyester inlage
Uitwendig:	PVC lichtblauw
Temperatuurbestendigheid:	-10°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Jamaica L Made in Italy
Opmerkingen:	Geschikt voor vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14034080000100	80		84	-	5,5	16,5	-	100
14034090000050	90	3.1/2"	94	-	5,5	16,5	-	50
14034090000100	90	3.1/2"	94	-	5,5	16,5	-	100
14034102000050	102	4"	106	-	5,5	16,5	-	50
14034102000100	102	4"	106	-	5,5	16,5	-	100
14034110000050	110		115	-	5,5	16,5	-	50
14034110000100	110		115	-	5,5	16,5	-	100
14034127000050	127	5"	132	-	3	9	-	50
14034127000100	127	5"	132	-	3	9	-	100
14034152000050	152	6"	157	-	3	9	-	50
15054152000100	152	6"	157	-	3	9	-	100
14034204000050	204	8"	209	-	2,5	7,5	-	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

