

Heliflat-M



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlage:	Polyester inlage
Uitwendig:	PVC donkerblauw
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Jamaica M Made in Italy
Opmerkingen:	Persslang geschikt voor vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14035020000050	20		24	-	10	30	-	50
14035020000100	20		24	-	10	30	-	100
14035025000050	25	1"	29	-	10	30	-	50
14035025000100	25	1"	29	-	10	30	-	100
14035030000050	30		34	-	10	30	-	50
14035030000100	30		34	-	10	30	-	100
14035032000050	32	1.1/4"	36	-	10	30	-	50
14035032000100	32	1.1/4"	36	-	10	30	-	100
14035035000050	35		39	-	10	30	-	50
14035035000100	35		39	-	10	30	-	100
14035038000050	38	1.1/2"	42	-	10	30	-	50
14035038000100	38	1.1/2"	42	-	10	30	-	100
14035040000050	40		44	-	10	30	-	50
14035040000100	40		44	-	10	30	-	100
14035045000050	45		49	-	10	30	-	50
14035045000100	45		49	-	10	30	-	100
14035051000050	51	2"	55	-	10	30	-	50
14035051000100	51	2"	55	-	10	30	-	100
14035060000050	60		65	-	8	24	-	50
14035060000100	60		65	-	8	24	-	100
14035063000050	63	2.1/2"	69	-	8	24	-	50
14035063000100	63	2.1/2"	69	-	8	24	-	100
14035070000050	70		75	-	8	24	-	50
14035070000100	70		75	-	8	24	-	100
14035076000050	76	3"	81	-	8	24	-	50
14035076000100	76	3"	81	-	8	24	-	100
14035080000050	80		85	-	8	24	-	50
14035080000100	80		85	-	8	24	-	100
14035090000050	90	3.1/2"	95	-	8	24	-	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Heliflat-M



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlage:	Polyester inlage
Uitwendig:	PVC lichtblauw
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Jamaica M Made in Italy
Opmerkingen:	Persslang geschikt voor vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14035090000100	90	3.1/2"	95	-	8	24	-	100
14035102000050	102	4"	108	-	8	24	-	50
14035102000100	102	4"	108	-	8	24	-	100
14035110000050	110		116	-	8	24	-	50
14035110000100	110		116	-	8	24	-	100
14035127000050	127	5"	133	-	6	18	-	50
14035127000100	127	5"	133	-	6	18	-	100
14035152000050	152	6"	158	-	4	12	-	50
14035152000100	152	6"	158	-	4	12	-	100
14034204000050	204	8"	210	-	3	9	-	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

