

# Hydro'k



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR/PVC zwart, glad, oliebestendig
<b>Inlagen:</b>	Synthetisch textiel
<b>Uitwendig:</b>	NBR/SBR zwart, glad. Olie en weersbestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-25°C +100°C
<b>Rollengte:</b>	20 / 40 / 80 / 120 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Trelleborg – Hydro'k Ø WP 16 bar – Made in France
<b>Opmerkingen:</b>	Universele olieslang, geschikt voor diesel, minerale oliën en vet. Een allround slang voor olie, water, perslucht, vet, etc.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15060005012020	5		12	30	16	48	20
15060005012040	5		12	30	16	48	40
15060005012080	5		12	30	16	48	80
15060005012120	5		12	30	16	48	120
15060006013020	6	1/4"	13	35	16	48	20
15060006013040	6	1/4"	13	35	16	48	40
15060006013080	6	1/4"	13	35	16	48	80
15060006013120	6	1/4"	13	35	16	48	120
15060008015020	8	5/16"	15	40	16	48	20
15060008015040	8	5/16"	15	40	16	48	40
15060008015080	8	5/16"	15	40	16	48	80
15060008015120	8	5/16"	15	40	16	48	120
15060010017020	10	3/8"	17	45	16	48	20
15060010017040	10	3/8"	17	45	16	48	40
15060010017080	10	3/8"	17	45	16	48	80
15060010017120	10	3/8"	17	45	16	48	120
15060013021020	13	1/2"	21	50	16	48	20
15060013021040	13	1/2"	21	50	16	48	40
15060013021080	13	1/2"	21	50	16	48	80
15060013021120	13	1/2"	21	50	16	48	120
15060015023020	15		23	55	16	48	20
15060015023040	15		23	55	16	48	40
15060015023080	15		23	55	16	48	80
15060015023120	15		23	55	16	48	120
15060016024020	16	5/8"	24	60	16	48	20
15060016024040	16	5/8"	24	60	16	48	40
15060016024080	16	5/8"	24	60	16	48	80

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



# Hydro'k



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR/PVC zwart, glad, oliebestendig
<b>Inlagen:</b>	Synthetisch textiel
<b>Uitwendig:</b>	NBR/SBR zwart, glad. Olie en weersbestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-25°C +100°C
<b>Rollengte:</b>	20 / 40 / 80 / 120 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Trelleborg – Hydro'k Ø WP 16 bar – Made in France
<b>Opmerkingen:</b>	Universele olieslang, geschikt voor diesel, minerale oliën en vet. Een allround slang voor olie, water, perslucht, vet, etc.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15060019027020	19	3/4"	27	65	16	48	20
15060019027040	19	3/4"	27	65	16	48	40
15060019027080	19	3/4"	27	65	16	48	80
15060025035020	25	1"	35	80	16	48	20
15060025035040	25	1"	35	80	16	48	40
15060025035080	25	1"	35	80	16	48	80

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

