

Oil & Petrol G5600



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR zwart, glad
Inlagen:	Synthetische fibers
Uitwendig:	NBR/EPDM zwart. Ozon en weer bestendig
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +100°C
Rollengte:	50 meter
Normen:	ISO 8031
Opdruk:	Optimit Oil Petrol Hose – WP – DIA – Conductive R<1 M Ohm
Opmerkingen:	Antistatische olie en brandstofslang Niet voor benzene met E5-E10 (ethanol) Niet geschikt als onderdeel van brandstofsysteem in voertuigen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15057005011050	5		11	30	20	60	50
15057006013050	6	1/4"	13	36	20	60	50
15057008014050	8	5/16"	14	48	20	60	50
15057010017050	10	3/8"	17	60	20	60	50
15057013022050	13	1/2"	22	104	20	60	50
15057016025050	16	5/8"	25	128	20	60	50
15057020030050	20	3/4"	30	200	20	60	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

