

Oil Fuel 580



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR zwart, geschikt voor benzine, diesel, petroleum, E5/E10
Inlagen:	Synthetisch textiel, gevlochten
Uitwendig:	Chemivic zwart. Diesel en benzinebestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +93°C
Rollengte:	50 meter
Normen:	SAE 30R7 / RMA Class A
Opdruk:	Continental Contitech 580-216 Fuel/Oil WP10Bar/BP30Bar
Opmerkingen:	Niet geschikt voor biodiesel B5-B100 en hogedruk injectieleidingen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15113003009050	3,2		8,5	25	10	30	50
15113004009050	4		9,3	32	10	30	50
15113005011050	5		11	40	10	30	50
15113006012050	6	1/4"	12	48	10	30	50
15113008014050	8		14	64	10	30	50
15113010016050	10	3/8"	16	80	10	30	50
15113012019050	12	1/2"	19	100	10	30	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

