

# Olie zuig/persslang T619AA



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR zwart, geleidend
<b>Spiraal en inlage:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlage, antistatic wire
<b>Uitwendig:</b>	CR zwart, geleidend
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +70°C
<b>Rollengte:</b>	30,5 / 61 meter
<b>Normen:</b>	EN12115 – exceeds EN1761 – TRbF131/2
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma – Italy – T-619
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig/persslang voor olie en brandstoffen. Antistatische binnenwand $R \leq 10^9 \Omega$ , buitenwand $R \leq 10^6 \Omega$

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15037019031030	19	3/4"	31	95	16	64	1	30,5
15037019031061	19	3/4"	31	95	16	64	1	61
15037025037030	25	1"	37	150	16	64	1	30,5
15037025037061	25	1"	37	150	16	64	1	61
15037032044030	32	1.1/4"	44	175	16	64	1	30,5
15037032044061	32	1.1/4"	44	175	16	64	1	61
15037038051030	38	1.1/2"	51	225	16	64	1	30,5
15037038051061	38	1.1/2"	51	225	16	64	1	61
15037050066030	50		66	275	16	64	1	30,5
15037050066061	50		66	275	16	64	1	61
15037051067030	51	2"	67	275	16	64	1	30,5
15037051067061	51	2"	67	275	16	64	1	61
15037063079030	63	2.1/2"	79	300	16	64	0,9	30,5
15037063079061	63	2.1/2"	79	300	16	64	0,9	61
15037075091030	75		91	350	16	64	0,9	30,5
15037075091061	75		91	350	16	64	0,9	61
15037076092030	76	3"	92	350	16	64	0,9	30,5
15037076092061	76	3"	92	350	16	64	0,9	61
15037100116030	100		116	450	16	64	0,9	30,5
15037100116061	100		116	450	16	64	0,9	61
15037102118030	102	4"	118	450	16	64	0,9	30,5
15037102118061	102	4"	118	450	16	64	0,9	61
15037152170030	152	6"	170	760	16	64	0,8	30,5
15037152170061	152	6"	170	760	16	64	0,8	61

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

