

# Olie zuig/persslang Petrospir SD/16



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR1 zwart
<b>Spiraal en inlage:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, synth. inlage, 2 antistatic wires
<b>Uitwendig:</b>	CR zwart, brandvast, antistatisch, ozon en chemicaliën bestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +80°C
<b>Rollengte:</b>	40 / 61 meter
<b>Normen:</b>	EN12115 – TRbF
<b>Opdruk:</b>	Petrospir EN12115 NBR1 SD Italy Tubi Gomma Torino
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig/persslang voor olie en brandstoffen. Antistatisch $R < 10^6 \Omega/m$

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15127019031040	19	3/4"	31	125	16	64	0,9	40
15127019031061	19	3/4"	31	125	16	64	0,9	61
15127025037040	25	1"	37	150	16	64	0,9	40
15127025037061	25	1"	37	150	16	64	0,9	61
15127032044040	32	1.1/4"	44	175	16	64	0,9	40
15127032044061	32	1.1/4"	44	175	16	64	0,9	61
15127038051040	38	1.1/2"	51	225	16	64	0,9	40
15127038051061	38	1.1/2"	51	225	16	64	0,9	61
15127051067040	51	2"	67	275	16	64	0,9	40
15127051067061	51	2"	67	275	16	64	0,9	61
15127063080040	63	2.1/2"	80	300	16	64	0,9	40
15127063080061	63	2.1/2"	80	300	16	64	0,9	61
15127076092040	76	3"	92	350	16	64	0,8	40
15127076092061	76	3"	92	350	16	64	0,8	61
15127102118040	102	4"	118	450	12	48	0,8	40
15127102118061	102	4"	118	450	12	48	0,8	61

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

