

Profi rood



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Nitril zwart
Inlagen:	Synthetische garen, tussen de binnen-/buitenkant geïmpregneerd
Uitwendig:	Nitril rood, met lengtestrepen tegen slijtage
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +80°C kortstondig
Rollengte:	Diverse lengtes mogelijk, tot max. 150 meter
Normen:	DIN 14811:2008-01 klasse 3
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Plat oprolbare slang, voor brandweer en beregening Met lengtestrepen voor hoge slijtvastheid

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15012019000060	19	3/4"	1,7	-	16	60	60
15012025000060	25	1"	1,7	-	16	60	60
15012032000060	32	1.1/4"	2,1	-	16	60	60
15012038000060	38	1.1/2"	2,1	-	16	60	60
15012042000060	42		2,1	-	16	60	60
15012045000060	45		2,1	-	16	60	60
15012051000060	51	2"	2,3	-	16	50	60
15012065000060	65	2.1/2"	2,3	-	16	50	60
15012070000060	70		2,3	-	16	50	60
15012076000060	76	3"	2,6	-	16	50	60
15012090000060	90	3.1/2"	2,6	-	12	40	60
15012102000060	102	4"	3	-	12	40	60
15012110000060	110		3	-	12	40	60
15012127000060	127	5"	3	-	12	35	60
15012152000060	152	6"	3	-	12	35	60

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

