

PU tubing



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Materiaal:	PU SH98
Kleur:	* T=transparant / B=blauw / Z=zwart / R=rood / G=geel / GR=grijs
Temperatuurbestendigheid:	-20°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Opmerkingen:	Voor perslucht Overige kleuren op aanvraag Het * op het einde van de artikelcode moet vervangen worden door de letter van de kleur van de slang, zie kleurcodes hierboven. Voorbeeld: 17010002004100B is slang 4x2 blauw, 100 meter

Art.code	Inwendig MM*	Wanddikte MM	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
17010001503100*	1,5	0,75	3	7,5	18	54	100
17010002004100*	2	1	4	11	19	56	100
17010002504100*	2,5	0,75	4	15	13	40	100
17010003005100*	3	1	5	14	15	46	100
17010004006100*	4	1	6	18	13	40	100
17010005008100*	5	1,5	8	25	17	52	100
17010005508100*	5,5	1,25	8	30	12	36	100
17010006008100*	6	1	8	35	9	28	100
17010006510100*	6,5	1,75	10	30	13	40	100
17010007010100*	7	1,5	10	30	11	34	100
17010007510100*	7,5	1,25	10	40	9	26	100
17010008010100*	8	1	10	45	7	22	100
17010008012100*	8	2	12	50	9	28	100
17010009012100*	9	1,5	12	50	8	24	100
17010012014100*	12	1	14	80	4	12	100
17010010016100*	10	3	16	70	16	48	100
17010011016100*	11	2,5	16	90	12	36	100

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

