

Remleiding PA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Materiaal:	Nylon/Polyamide PA12 type S40 - PHL
Kleur:	Zwart
Temperatuursbestendigheid:	-40°C +80°C (waterhoudend max. 70°C)
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	DIN 74324 en/of DIN 73378
Opdruk:	DIN 74324 – DIN 73378 PA12 PHL Made In Italy
Opmerkingen:	Voor luchtremmen Overige maten op aanvraag

Art.code	Inwendig MM*	Wanddikte MM	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
17002002004100DIN	2	1	4	16	44	132	100
17002002006100DIN	2	2	6	20	68	204	100
17002002504100DIN	2,5	0,75	4	24	31	94	100
17002003005030DIN	3	1	5	20	33	100	30
17002004006100DIN	4	1	6	30	28	84	100
17002006008100DIN	6	1	8	40	20	60	100
17002006009100DIN	6	1,5	9	45	28	84	100
17002007510050DIN	7,5	1,25	10	60	20	60	50
17002008010050DIN	8	1	10	60	16	48	50
17002009012050DIN	9	1,5	12	60	20	60	50
17002012015025DIN	12	1,5	15	90	16	48	25
17002012015050DIN	12	1,5	15	90	16	48	50
17002012015100DIN	12	1,5	15	90	16	48	100
17002012016050DIN	12	2	16	95	20	60	50
17002014018050DIN	14	2	18	100	17	52	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

