

# Straalgritslang T750AA



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NR zwart, geleidend, slijtvast 65 mm <sup>3</sup>
<b>Inlagen:</b>	Synthetisch textiel 2 inlagen
<b>Uitwendig:</b>	SBR/NR zwart, slijtvast en ozonbestendig, pin pricked
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C +80°C
<b>Rollengte:</b>	61 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma – Italy – T750 10 bar (150 PSI) Sandblast Ω
<b>Opmerkingen:</b>	Straalgritslang / sandblast

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15052019033061	19	3/4"	33	-	10	30	61
15052019035061	19	3/4"	35	-	10	30	61
15052025039061	25	1"	39	-	10	30	61
15052032048061	32	1.1/4"	48	-	10	30	61
15052038055061	38	1.1/2"	55	-	10	30	61
15052040060061	40		60	-	10	30	61
15052051071061	51	2"	71	-	10	30	61
15052019038061	19	3/4"	38	-	10	30	61
15052025048061	25	1"	48	-	10	30	61
15052032055061	32	1.1/4"	55	-	10	30	61
15052038060061	38	1.1/2"	60	-	10	30	61
15052051073061	51	2"	73	-	10	30	61

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

