

# Bulkslang Truck 7



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NR (natuurrubber) zwart, geleidend, slijtvast, glad
<b>Inlage:</b>	Synthetische textiel inlage, antistatische draad
<b>Uitwendig:</b>	Natuurrubber / synthetisch rubber zwart, , geleidend, doekafdruk
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +80°C
<b>Rollengte:</b>	40 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Trelleborg - Truck 7
<b>Opmerkingen:</b>	Perssling voor bulkgoederen, zoals droog cement, zand, graan en diervoeders, slijtende media

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Gewicht kg/meter	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15996075093040	75		93	2,77	7	20	40
15996090101040	90		101	2,0	7	20	40
15996090106040	90		106	2,89	7	20	40
15996100120040	100		120	4,08	7	20	40
15996102119040	102	4"	119	3,0	7	20	40
15996102122040	102	4"	122	4,0	7	20	40
15996110123040	110		123	3,0	7	20	40
15996127145040	127	5"	145	4,49	7	20	40
15996152172040	152	6"	172	5,61	7	20	40

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.