

Vacupress Oil



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC/PU/NBR mengsel zwart
Spiraal en inlage:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, polyester inlage
Uitwendig:	PVC/PU/NBR mengsel zwart
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +60°C
Rollengte:	40 / 60 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Vacupress Oil Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang, geschikt voor oliën, diesel en bio-diesel

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16011019028060	19	3/4"	28	70	16	48	0,9	60
16011025036060	25	1"	36	80	16	48	0,9	60
16011032043060	32	1.1/4"	43	100	16	48	0,9	60
16011035048060	35		48	120	14	42	0,9	60
16011038051040	38	1.1/2"	51	125	14	42	0,9	40
16011040053040	40		53	130	14	42	0,9	40
16011045058040	45		58	140	12	36	0,9	40
16011050063040	50	2"	63	150	12	36	0,9	40
16011060074040	60		74	180	12	36	0,9	40
16011063077040	63	2.1/2"	77	190	12	36	0,9	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

