

MT1

VERFSPUITSLANG



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyamide (PA)
Inlagen:	1 inlage staal
Uitwendig:	Slijtvast polyurethaan (PU)
Temperatuursbestendigheid continu:	-40°C +100°C (lucht/water/waterhoudend max. +65°C)
Omgevingstemperatuur:	Geen gegevens
Rollengte:	50 - 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	ZEC MT1
Opmerkingen:	Hoge druk slang voor polyolen, oplosmiddelen en verf Ook leverbaar als twin- (2) en multiversie (3-4-5)

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
MT102S	3,5	1/8"	7,5	30	325	1300
MT103S	4,8	3/16"	10	30	325	1300
MT104S	6,4	1/4"	11,9	40	300	1200
MT105S	8	5/16"	14	50	240	960
MT106S	9,7	3/8"	16	60	225	900
MT108S	13	1/2"	19,2	75	175	700
MT110S	16,3	5/8"	23,3	110	150	600
MT112S	19,2	3/4"	25,5	150	130	520
MT116S	25,6	1"	32,5	185	105	420

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.