

# Azur



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC transparant glad
<b>Spiraal:</b>	PVC blauw
<b>Uitwendig:</b>	PVC transparant glad
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-10°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	25 / 30 / 50 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	-
<b>Opmerkingen:</b>	Opzuigen en aflopen van vloeistoffen in de landbouw e.d.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14086013018050	13	1/2"	18	60	4	12	0,6	50
14086016021050	16	5/8"	21	80	4	12	0,6	50
14086020025050	20	3/4"	25	110	4	12	0,6	50
14086025030050	25	1"	30	140	4	12	0,6	50
14086030035050	30		35	160	4	12	0,6	50
14086032037050	32	1.1/4"	37	175	4	12	0,6	50
14086035039050	35		39	200	4	12	0,6	50
14086038044050	38	1.1/2"	44	210	4	12	0,6	50
14086040046050	40		46	220	4	12	0,6	50
14086045051050	45		51	245	4	12	0,6	50
14086050057050	50	2"	57	275	4	12	0,6	50
14086055062050	55		62	310	4	12	0,6	50
14086060067050	60		67	340	4	12	0,6	50
14086063070050	63	2.1/2"	70	360	4	12	0,6	50
14086070078050	70		78	460	3	9	0,6	50
14086075083050	75		83	500	3	9	0,6	50
14086080089050	80		89	540	3	9	0,5	50
14086090100025	90		100	580	2	6	0,5	25
14086090100050	90		100	580	2	6	0,5	50
14086100111025	100		111	620	2	6	0,5	25
14086100111050	100		111	620	2	6	0,5	50
14086110121030	110		121	640	2	6	0,5	30
14086125137030	125		137	750	2	6	0,5	30

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

