

# Brandweerslang rood



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Tweelaags SBR/NBR zwart
<b>Inlagen:</b>	-
<b>Uitwendig:</b>	Geweven polyester drukdrager rood, met slijtvaste PU cover
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +80°C kortstondig
<b>Rollengte:</b>	Diverse lengtes mogelijk, tot max. 300 meter
<b>Normen:</b>	DIN 14811 klasse 2
<b>Opdruk:</b>	-
<b>Opmerkingen:</b>	Professionele plat oprolbare brandweerslang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15010019000060	19	3/4"	1,4	-	20	60	60
15010025000060	25	1"	1,4	-	20	60	60
15010032000060	32	1.1/4"	1,4	-	20	60	60
15010038000060	38	1.1/2"	1,5	-	20	60	60
15010042000060	42		1,5	-	20	60	60
15010045000060	45		1,5	-	20	60	60
15010051000060	51	2"	1,6	-	17	50	60
15010063000060	63	2.1/2"	1,6	-	17	50	60
15010070000060	70		1,6	-	17	50	60
15010076000060	76	3"	1,7	-	17	50	60
15010090000060	90	3.1/2"	1,7	-	13	40	60
15010102000060	102	4"	1,8	-	13	40	60
15010110000060	110		1,8	-	12	35	60
15010125000060	125		1,9	-	10	30	60
15010152000060	152	6"	1,9	-	10	30	60

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

