

Luisiana Super Elastic



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC groen transparant
Spiraal:	PVC wit
Uitwendig:	PVC groen transparant
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +55°C
Rollengte:	25 / 50 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Luisiana Super Elastic Made in Italy
Opmerkingen:	Zuigslang geschikt voor vloeistoffen, zeer flexibel

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14011018024050	18		24	60	6,5	21	0,7	50
14011020026050	20		26	65	6,5	21	0,7	50
14011025032050	25	1"	32	100	6,5	21	0,7	50
14011030037050	30		37	125	5,5	18	0,7	50
14011032039050	32	1.1/4"	39	135	5,5	18	0,7	50
14011035042050	35		42	145	5	16,5	0,7	50
14011038045050	38	1.1/2"	45	155	4,5	15	0,7	50
14011040048050	40		48	160	4,5	15	0,7	50
14011045053050	45		53	180	4	13,5	0,7	50
14011050058050	50	2"	58	200	3,5	12	0,7	50
14011051060050	51	2"	60	225	3,5	12	0,7	50
14011055064050	55		64	225	3,5	12	0,7	50
14011060069050	60		69	245	3,5	12	0,7	50
14011063072050	63	2.1/2"	72	260	3,5	12	0,7	50
14011070079050	70		79	290	3,5	12	0,7	50
14011075085050	75		85	315	2,5	9	0,7	50
14011076086050	76	3"	86	320	2,5	9	0,7	50
14011080091025	80		91	325	2,5	9	0,7	25
14011090100025	90	3.1/2"	100	390	2,5	9	0,7	25
14011100112025	100		112	430	2,5	9	0,7	25
14011102114025	102	4"	114	430	2,5	9	0,7	25
14011110122025	110		122	480	2,5	9	0,5	25
14011120132025	120		132	610	2,5	9	0,5	25
14011125138025	125		138	660	2	7,5	0,5	25
14011127141025	127	5"	141	670	2	7,5	0,5	25
14011150165025	150		165	730	2	7,5	0,5	25
14011152167025	152	6"	167	730	2	7,5	0,5	25
14011200218025	200		218	810	1	4,5	0,5	25

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

