

# Primabel

## FLEXIBELE 5-LAAGS SLANG



PRIMABEL

### TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	PVC zwart
<b>Inlagen:</b>	Geweven textiel
<b>Uitwendig:</b>	PVC geel, slijtvast en UV-bestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-15°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	25 / 50 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	PRIMABEL Soft & Flex Technology
<b>Opmerkingen:</b>	Waterslang Ook leverbaar in groen opaak

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14077013017025	13	1/2"	17	130	8	20	25
14077013017050	13	1/2"	17	130	8	20	50
14077015019025	15		19	150	8	20	25
14077015019050	15		19	150	8	20	50
14077019025025	19	3/4"	25	190	6	16	25
14077019025050	19	3/4"	25	190	6	16	50
14077025031025	25	1"	31	250	6	16	25
14077025031050	25	1"	31	250	6	16	50
14077030038050	30		38	300	6	16	50

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

