

Profiltress 40 bar



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlagen:	Textiel
Uitwendig:	PVC lichtblauw
Temperatuurbestendigheid:	-15°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Boomspruitlang voor gewasbescherming

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14088006013050	6	1/4"	13	55	40	125	50
14088008015050	8	5/16"	15	60	40	125	50
14088008015100	8	5/16"	15	60	40	125	100
14088009016050	9		16	70	40	125	50
14088009016100	9		16	70	40	125	100
14088010017050	10	3/8"	17	75	40	125	50
14088010017100	10	3/8"	17	75	40	125	100
14088012020050	12	1/2"	20	105	40	125	50
14088012020100	12	1/2"	20	105	40	125	100
14088016024050	16	5/8"	24	145	40	105	50
14088019028050	19	3/4"	28	155	40	105	50
14088019028100	19	3/4"	28	155	40	105	100
14088025035050	25	1"	35	260	40	105	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

