

# Sleepslang TPU



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	TPU oranje
<b>Inlagen:</b>	100% polyester, tussen de binnen-/buitenbuis ge vulkaniseerd
<b>Uitwendig:</b>	TPU oranje
<b>Rollengtes:</b>	20 / 60 / 100 / 200 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	-
<b>Opmerkingen:</b>	Slijtvaste plat oprolbare sleepslang voor bemesting Gladde binnenwand voor geringe wrijving Gladde buitenwand voor hoge flexibiliteit

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wand MM*	Gewicht g/m	WD BAR	BD BAR	Treksterkte KG	Rollengte meter*
15132102000100	102	4"	3,5	900	17	50	16000	100
15132102000200	102	4"	3,5	900	17	40	16000	200
15132115000100	115	4.1/2"	3,5	1000	14	40	18600	100
15132115000200	115	4.1/2"	3,5	1000	14	40	18600	200
15132125000100	125	5"	3,5	1700	14	40	19600	100
15132125000200	125	5"	3,5	1700	14	40	19600	200
15132150000100	150	6"	3,5	2000	14	40	27000	100
15132150000200	150	6"	3,5	2000	14	40	27000	200
15132204000100	204**	8"	3,5	3000	14	40	35900	100
15132204000200	204**	8"	3,5	3000	14	40	35900	200

\*Ook leverbaar in lengtes van 20 en 60 meter

\*\*Alleen in kleur zwart leverbaar