

Tress Nobel

40 BAR



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlagen:	Polyester
Uitwendig:	PVC blauw
Temperatuurbestendigheid:	-15°C +60°C
Rollengte:	25 / 50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	TRESS-NOBEL 40 BAR
Opmerkingen:	Boomspruitlang voor gewasbescherming

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14004006012050	6	1/4"	12	44	40	120	50
14004008014025	8	5/16"	14	56	40	120	25
14004008014050	8	5/16"	14	56	40	120	50
14004008014100	8	5/16"	14	56	40	120	100
14004009016025	9		16	63	40	120	25
14004009016050	9		16	63	40	120	50
14004009016100	9		16	63	40	120	100
14004010017025	10	3/8"	17	70	40	120	25
14004010017050	10	3/8"	17	70	40	120	50
14004010017100	10	3/8"	17	70	40	120	100
14004012020025	12	1/2"	20	84	40	120	25
14004012020050	12	1/2"	20	84	40	120	50
14004012020100	12	1/2"	20	84	40	120	100
14004016024025	16	5/8"	24	112	40	120	25
14004016024050	16	5/8"	24	112	40	120	50
14004019028025	19	3/4"	28	133	40	120	25
14004019028050	19	3/4"	28	133	40	120	50
14004025035025	25	1"	35	175	40	120	25
14004025035050	25	1"	35	175	40	120	50

Zwart:

14004008014100Z	8	5/16"	14	56	40	120	100
14004010017100Z	10	3/8"	17	70	40	120	100
14004012020050Z	12	1/2"	20	84	40	120	50
14004016024050Z	16	5/8"	24	112	40	120	50
14004019028050Z	19	3/4"	28	133	40	120	50
14004025035050Z	25	1"	35	175	40	120	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

