

# Tricoflex

## FLEXIBELE 5-LAAGS SLANG



### TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	PVC zwart 2 laags
<b>Inlagen:</b>	Gebreide fiber
<b>Uitwendig:</b>	PVC geel, slijtvast en UV-bestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-15°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	25 / 50 / 100 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	TRICOFLEX Soft & Flex Technology
<b>Opmerkingen:</b>	Waterslang Knikbestendige en torsievrije constructie

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14001012017025	12,5	1/2"	18	125	10	25	25
14001012017050	12,5	1/2"	18	125	10	25	50
14001012017100	12,5	1/2"	18	125	10	25	100
14001015020025	15		20,5	135	10	25	25
14001015020050	15		20,5	135	10	25	50
14001015020100	15		20,5	135	10	25	100
14001019025025	19	3/4"	25,5	180	9,2	23	25
14001019025050	19	3/4"	25,5	180	9,2	23	50
14001019025100	19	3/4"	25,5	180	9,2	23	100
14001025032025	25	1"	32,5	240	8	20	25
14001025032050	25	1"	32,5	240	8	20	50
14001025032100	25	1"	32,5	240	8	20	100
14001030039025	30		39	300	8	20	25
14001030039050	30		39	300	8	20	50
14001030039100	30		39	300	8	20	100
14001035045025	35		45	350	8	20	25
14001035045050	35		45	350	8	20	50
14001035045100	35		45	350	8	20	100
14001040051025	40		51	400	8	20	25
14001040051050	40		51	400	8	20	50
14001040051100	40		51	400	8	20	100
14001050063025	50	2"	63	500	8	20	25
14001050063050	50	2"	63	500	8	20	50

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

