

# Vacupress Flex



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC zwart
<b>Spiraal en inlage:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, polyester inlage
<b>Uitwendig:</b>	PVC zwart
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-25°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	10 / 20 / 30 / 60 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Merlett Vacupress Flex -25°C +60°C Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang, geschikt voor vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16010019028060	19	3/4"	28	70	20	60	0,9	60
16010025036060	25	1"	36	80	16	48	0,9	60
16010030041060	30		41	90	16	48	0,9	60
16010032043060	32	1.1/4"	43	100	16	48	0,9	60
16010035048060	35		48	115	14	43	0,9	60
16010038051030	38	1.1/2"	51	125	14	42	0,9	30
16010040053030	40		53	130	14	42	0,9	30
16010045058030	45		58	140	12	36	0,9	30
16010050063030	50	2"	63	150	12	36	0,9	30
16010060074030	60		74	180	12	36	0,9	30
16010063077030	63	2.1/2"	77	190	12	36	0,9	30
16010075091030	75		91	190	12	36	0,9	30
16010076092030	76	3"	92	210	12	36	0,9	30
16010080096030	80		96	220	10	30	0,9	30
16010090107030	90	3.1/2"	107	250	10	30	0,9	30
16010100117030	100		117	300	10	30	0,9	30
16010102119030	102	4"	119	300	10	30	0,9	30
16010120138020	120		138	350	8	24	0,9	20
16010127145020	127	5"	145	370	7	22	0,9	20
16010150169020	150		169	480	5	15	0,9	20
16010152171020	152	6"	171	480	5	15	0,9	20
16010200222010	200		222	650	3	9	0,9	10
16010203225010	203	8"	225	650	3	9	0,9	10

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

