

Vinilflex



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC zwart
Spiraal:	PVC wit
Uitwendig:	PVC zwart
Temperatuurbestendigheid:	-10°C +65°C
Rollengte:	25 / 30 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Merlett Vinilflex, voor lucht, dampen, water, stof, bescherm slang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14020008000030	8	5/16"	12	8				30
14020010000030	10	3/8"	15	10				30
14020012000030	12		16	12				30
14020014000030	14		19	14				30
14020015000030	15		20	15				30
14020016000030	16	5/8"	21	16				30
14020018000030	18		23	18				30
14020019000030	19	3/4"	24	19				30
14020020000030	20		25	20				30
14020022000030	22		28	22				30
14020025000030	25	1"	31	25				30
14020028000030	28		34	28				30
14020030000025	30		36	30				25
14020032000025	32	1.1/4"	38	32				25
14020035000025	35		41	35				25
14020038000025	38	1.1/2"	44	38				25
14020040000025	40		47	40				25
14020045000025	45	1.3/4"	52	45				25
14020050000025	50	2"	57	50				25
14020060000025	60		68	60				25

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

