

Water zuig/persslang T202AA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM zwart, geleidend
Spiraal en inlage:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlage
Uitwendig:	EPDM zwart, geleidend
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +100°C
Rollengte:	30,5 / 61 meter
Normen:	-
Opdruk:	Alfagomma – Italy – T-202
Opmerkingen:	Zuig/persslang voor water, lichte chemicaliën, faecaliën

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15050025035030	25	1"	35	100	10	30	1	30,5
15050030040030	30		40	120	10	30	1	30,5
15050032042030	32	1.1/4"	42	128	10	30	1	30,5
15050038048030	38	1.1/2"	48	152	10	30	1	30,5
15050040050030	40		50	160	10	30	1	30,5
15050045055030	45		55	180	10	30	1	30,5
15050051061030	51	2"	61	204	10	30	1	30,5
15050060072030	60		72	240	10	30	1	30,5
15050063075030	63	2.1/2"	75	252	10	30	0,9	30,5
15050070082030	70		82	280	10	30	0,9	30,5
15050076088030	76	3"	88	304	10	30	0,9	30,5
15050080092030	80		92	320	10	30	0,9	30,5
15050090102030	90		102	360	10	30	0,9	30,5
15050102114030	102	4"	114	408	10	30	0,9	30,5
15050110122030	110		122	440	10	30	0,8	30,5
15050115127030	115		127	460	10	30	0,8	30,5
15050120134030	120		134	600	10	30	0,8	30,5
15050127141030	127	5"	141	635	10	30	0,8	30,5
15050152166030	152	6"	166	760	10	25	0,8	30,5
15050203221006	203	8"	221	1015	10	25	0,7	6,1
15050254272006	254	10"	272	1270	10	25	0,6	6,1

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

