


Canalkler 250 S Rioolslang




TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	SBR zwart, glad
Inlage:	Aramide textiel inlage
Uitwendig:	SBR / NR zwart, glad, zeer slijtvast
Temperatuursbestendigheid:	-30°C +80°C
Rollengte:	40 / 60 / 80 / 100 / 120 meter incl koppelingen
Normen:	ZH 1/406
Opdruk:	Trelleborg - Canalkler 250 S
Opmerkingen:	Heavy duty rioolreinigingsslang, hoge druk Zeer lage glijweerstand, hoge treksterkte Standaard met wartel en buitendraad, op aanvraag ook leverbaar met 2x wartel

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Gewicht kg/meter	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
685014178	13	1/2"	25,6	0,45	250	625	40
685014179							60
685014180							80
685014916							100
685014005							120
685014181	19	3/4"	31,6	0,61	250	625	40
685014182							80
685014459							100
685014006							120

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

Canalkler 250 S Rioolslang



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Gewicht kg/meter	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
685014183	25	1"	39,3	0,9	250	625	40
685014874							50
685014184							80
685014238							100
685014007							120
685014461							150
685014185							160
685014186							180
685014520							200
685014733							240
685014187	32	1.1/4"	47,6	1,12	250	625	40
685014188							80
685014008							120
685014466							150
685014189							160
685014190							180
685014655**							200
685014009	38	1.1/2"	54	1,35	250	500	120

** Speciale productie, minimaal 400mtr

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.