

Rioolslang SSSS

SSSS Sewer Cleaning DN12-1/2"

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Oliebestendig synthetisch rubber
Inlagen:	1 Gevlochten staalinlage met hoge treksterkte
Uitwendig:	Synthetisch rubber glad, zeer slijtvast, bestendig tegen olie, ozon en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +100°C
Rollengte:	80 / 100 / 120 meter
Normen:	ISO7751 – veiligheidsfactor 2,5:1
Opdruk:	SSSS Sewer cleaning DN12 – 1/2" – WD360/BD900BAR
Opmerkingen:	Lichtgewicht rioolreinigingsslang met staalinlage Zeer soepel en flexibel

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
6712080ZK	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	80
6712100ZK	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	100
6712120ZK	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	120

Met koppelingen 1/2" male x female:

6712040	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	40
6712080	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	80
6712100	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	100
6712120	12,7	1/2"	19,6	90	360	900	120

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

