

1SC

RUBBER HYDRAULIEKSLANG COMPACT HYDRAULIC PILOT LINES



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:

Inlagen:

Uitwendig:

Temperatuursbestendigheid continu:

Omgevingstemperatuur:

Rollengte:

Normen:

Opdruk:

Opmerkingen:

Oliebestendig synthetisch rubber

1 Gevlochten staalinlage met hoge treksterkte

Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber

-40°C +100°C (lucht max. +70°C)

-40°C +80°C

Variabel

-

Alfagomma Flexopak PLT

Middendruk hydrauliekslang, ook geschikt voor brandstof, antivries, water & lucht. Uitermate geschikt voor op slanghaspels.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
031PLT	5	3/16"	9,6	20	120	480
041PLT	6	1/4"	11,4	30	120	480
051PLT	8	5/16"	13	40	120	480
061PLT	10	3/8"	14,7	60	120	480
081PLT	13	1/2"	17,8	80	120	480

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.