

Super Nobel Air



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	PVC zwart
Inlage:	Polyester
Uitwendig:	PVC beige
Temperatuurbestendigheid:	-15°C +60°C
Rollengte:	25 / 50 / 100 meter
Normen:	-
Opdruk:	Super Nobelair 20 bar
Opmerkingen:	Persslang geschikt voor perslucht, water, bestrijdingsmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14050006011050	6	1/4"	11	45	20	60	-	50
14050007012025	7		12	49	20	60	-	25
14050008013025	8	5/16"	13	56	20	60	-	25
14050008013050	8	5/16"	13	56	20	60	-	50
14050008013100	8	5/16"	13	56	20	60	-	100
14050009015050	9		15	63	20	60	-	50
14050010016025	10	3/8"	16	70	20	60	-	25
14050010016050	10	3/8"	16	70	20	60	-	50
14050013019025	13	1/2"	19	89	20	60	-	25
14050013019050	13	1/2"	19	89	20	60	-	50
14050013019100	13	1/2"	19	89	20	60	-	100
14050016023025	16	5/8"	23	112	20	60	-	25
14050016023050	16	5/8"	23	112	20	60	-	50
14050019027025	19	3/4"	27	133	20	60	-	25
14050019027050	19	3/4"	27	133	20	60	-	50
14050019027100	19	3/4"	27	133	20	60	-	100
14050025034025	25	1"	34	175	20	60	-	25
14050025034050	25	1"	34	175	20	60	-	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.