

Hete lucht compressorslang Agrablou SD/10 240°C



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPM wit, hittebestendig
Spiraal en inlagen:	Textiel inlagen met stalen spiraal
Uitwendig:	EPDM zwart, doekafdruk, slijtvast, weer- en ozonbestendig Uitwendig gegolfd (afwijkend van afbeelding)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +240°C
Rollengte:	40 mtr rollen / 1&2 mtr lengtes met spiraalvrije manchetten
Normen:	FDA 21 CFR 177.2600 (a,b,c,d) dry foods
Opdruk:	Agrablou SD W.P. 10 BAR (150 PSI) 240°C FDA Italy
Opmerkingen:	Slang voor hete lucht tussen compressor en tankwagen Lichtgewicht en flexibel

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15136051063040	51	2"	63	150	10	30	0,9	40
15136063076040	63	2.1/2"	76	160	10	30	0,9	40
15136076090002	76	3"	90	190	10	30	0,9	2
15136076090040	76	3"	90	190	10	30	0,9	40
15136090104002	90	3.1/2"	104	195	10	30	0,9	2
15136090104040	90	3.1/2"	104	195	10	30	0,9	40
15136102116001	102	4"	116	200	10	30	0,9	1
15136102116040	102	4"	116	200	10	30	0,9	40

Gewicht /meter:

51mm	1800 gr
63mm	2450 gr
76mm	2900 gr
90mm	3950 gr
102mm	4300 gr

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.