

Push-lock blauw



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR/PVC, oliebestendig, zwart, glad
Inlagen:	1 textiel inlage
Uitwendig:	NBR/PVC, oliebestendig, weersbestendig, slijtvast, blauw, glad
Temperatuurbestendigheid:	Lucht: -20°C +110°C (pieken tot 125°C) Water: 0°C +100°C (pieken tot 110°C) Hydraulische olie: -20°C +70°C (pieken tot 90°C) Water glycol: -20°C +70°C (pieken tot 90°C)
Rollengte:	20 / 40 / 80 / 100 meter
Opdruk:	Trelleborg Push-lock hose ND WP 16 BAR XQY
Opmerkingen:	Gebruikt met push-on fittingen tot max. werkdruk van 16 bar Niet voor systemen met impulsdrukken Niet-geleidende binnenbuis $R > 10^{12} \Omega/m$

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15133006012020B	6,3	1/4"	12,4	45	16	64	20
15133006012040B	6,3	1/4"	12,4	45	16	64	40
15133006012100B	6,3	1/4"	12,4	45	16	64	100
15133010016020B	9,6	3/8"	15,5	75	16	64	20
15133010016040B	9,6	3/8"	15,5	75	16	64	40
15133010016100B	9,6	3/8"	15,5	75	16	64	100
15133013019020B	12,7	1/2"	18,7	90	16	64	20
15133013019040B	12,7	1/2"	18,7	90	16	64	40
15133013019100B	12,7	1/2"	18,7	90	16	64	100
15133016023020B	16	5/8"	22,9	115	16	64	20
15133016023040B	16	5/8"	22,9	115	16	64	40
15133016023080B	16	5/8"	22,9	115	16	64	80
15133019027020B	19,2	3/4"	26,5	135	16	64	20
15133019027040B	19,2	3/4"	26,5	135	16	64	40
15133019027080B	19,2	3/4"	26,5	135	16	64	80

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.