

# Push-lock zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR/PVC, oliebestendig, zwart, glad
<b>Inlagen:</b>	1 textiel inlage
<b>Uitwendig:</b>	NBR/PVC, oliebestendig, weersbestendig, slijtvast, zwart, glad
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Lucht: -20°C +110°C (pieken tot 125°C) Water: 0°C +100°C (pieken tot 110°C) Hydraulische olie: -20°C +70°C (pieken tot 90°C) Water glycol: -20°C +70°C (pieken tot 90°C)
<b>Rollengte:</b>	20 / 40 / 80 / 100 meter
<b>Opdruk:</b>	Trelleborg Push-lock hose ND WP 16 BAR XQY
<b>Opmerkingen:</b>	Gebruikt met push-on fittingen tot max. werkdruk van 16 bar Niet voor systemen met impulsdrukken Niet-geleidende binnenbuis $R > 10^{12} \Omega/m$

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15133006012020Z	6,3	1/4"	12,4	45	16	64	20
15133006012040Z	6,3	1/4"	12,4	45	16	64	40
15133006012100Z	6,3	1/4"	12,4	45	16	64	100
15133010016020Z	9,6	3/8"	15,5	75	16	64	20
15133010016040Z	9,6	3/8"	15,5	75	16	64	40
15133010016100Z	9,6	3/8"	15,5	75	16	64	100
15133013019020Z	12,7	1/2"	18,7	90	16	64	20
15133013019040Z	12,7	1/2"	18,7	90	16	64	40
15133013019100Z	12,7	1/2"	18,7	90	16	64	100
15133016023020Z	16	5/8"	22,9	115	16	64	20
15133016023040Z	16	5/8"	22,9	115	16	64	40
15133016023080Z	16	5/8"	22,9	115	16	64	80
15133019027020Z	19,2	3/4"	26,5	135	16	64	20
15133019027040Z	19,2	3/4"	26,5	135	16	64	40
15133019027080Z	19,2	3/4"	26,5	135	16	64	80

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.