

Superflex PU R



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verkoperd
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuursbestendigheid:	-40°C +90°C
Rollengte:	10 / 15 / 30 meter
Normen:	FDA 21 CFR 177.2600 paragraaf 'd' (droge levensmiddelen)
Opdruk:	Continental Merlett Superflex PU R Antiabrasivo Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16019038000030	38	1.1/2"	0,5	38	1,5	-	0,48	30
16019040000030	40		0,5	40	1,4	-	0,45	30
16019045000030	45		0,5	45	1,3	-	0,4	30
16019050000030	50	2"	0,55	50	1,2	-	0,35	30
16019055000030	55		0,55	55	1,1	-	0,3	30
16019060000010	60		0,55	60	1	-	0,3	10
16019060000030	60		0,55	60	1	-	0,3	30
16019063000030	63	2.1/2"	0,55	63	0,9	-	0,25	30
16019070000030	70		0,6	70	0,8	-	0,25	30
16019075000030	75		0,6	75	0,8	-	0,2	30
16019080000010	80		0,6	80	0,7	-	0,2	10
16019080000030	80		0,6	80	0,7	-	0,2	30
16019090000030	90	3.1/2"	0,6	90	0,7	-	0,2	30
16019100000010	100		0,65	100	0,6	-	0,15	10
16019100000030	100		0,65	100	0,6	-	0,15	30
16019110000030	110		0,65	110	0,6	-	0,15	30
16019120000010	120		0,65	120	0,5	-	0,15	10
16019120000030	120		0,65	120	0,5	-	0,15	30
16019125000030	125		0,65	125	0,5	-	0,15	30
16019130000030	130		0,65	130	0,5	-	0,15	30
16019140000010	140		0,65	140	0,5	-	0,15	10
16019140000030	140		0,65	140	0,5	-	0,15	30

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

Superflex PU R



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verkoperd
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +90°C
Rollengte:	10 / 15 / 30 meter
Normen:	FDA 21 CFR 177.2600 paragraaf 'd' (droge levensmiddelen)
Opdruk:	Continental Merlett Superflex PU R Antiabrasivo Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor stof, spanen en slijtende Materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16019150000010	150		0,7	150	0,4	-	0,1	10
16019150000030	150		0,7	150	0,4	-	0,1	30
16019160000010	160		0,7	160	0,4	-	0,1	10
16019160000030	160		0,7	160	0,4	-	0,1	30
16019170000030	170		0,7	170	0,4	-	0,1	30
16019180000010	180		0,7	180	0,4	-	0,1	10
16019180000030	180		0,7	180	0,4	-	0,1	30
16019200000010	200		0,7	200	0,3	-	0,1	10
16019200000030	200		0,7	200	0,3	-	0,1	30
16019220000015	220		0,7	220	0,3	-	0,05	15
16019250000010	250		0,8	250	0,2	-	0,05	10
16019250000015	250		0,8	250	0,2	-	0,05	15
16019300000010	300		0,8	300	0,2	-	0,04	10
16019300000015	300		0,8	300	0,2	-	0,04	15
16019325000015	325		0,8	325	0,2	-	0,04	15
16019350000015	350		0,8	350	0,1	-	0,04	15
16019400000015	400		0,8	400	0,1	-	0,04	15

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.