

# Zuig/persslang T714AA



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NR (natuurrubber) zwart, geleidend, slijtvast
<b>Inlage:</b>	Synthetische textiel inlage, stalen spiraal, antistatische draad
<b>Uitwendig:</b>	Natuurrubber / SBR zwart, , geleidend, slijtvast, gegolfd
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +80°C
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma - T714AA
<b>Opmerkingen:</b>	Slijtvaste zuig/persslang geschikt voor opzuigen van grit, zand, kiezel en slurry.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Gewicht kg/meter	WD BAR	Vacuüm BAR	Buigradius MM
15140051063	51	2"	63	1.206	6	1	127
15140076092	76	3"	92	2.501	6	0,9	190
15140102119	102	4"	119	3.507	6	0,9	255
15140127144	127	5"	144	4.628	6	0,8	318
15140152166	152	6"	166	5.371	6	0,8	380

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.