

# Aquapal



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Fluorplastic transparante binnenliner, goedgekeurd voor drinkwater
<b>Spiraal en inlagen:</b>	Synthetische fibers (**met stalen spiraal)
<b>Uitwendig:</b>	NBR blauw, doekafdruk. Ozon, weer, UV, olie bestendig. Slijtvast
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +90°C
<b>Rollengte:</b>	40 meter
<b>Normen:</b>	EN / FDA / EU / KTW / DVGW
<b>Opdruk:</b>	Continental Contitech www.aquapal.de Trinkwasser / Potable water PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA
<b>Opmerkingen:</b>	Drinkwaterslang met keur. Absoluut geur- en smaakneutraal

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15074008014040	8	5/16"	14	50	20	60	40
15074010017040	10	3/8"	17	60	20	60	40
15074013020040	13	1/2"	20	75	20	60	40
15074016023040	16	5/8"	23	95	20	60	40
15074019027040	19	3/4"	27	110	20	60	40
15074019031040	19	3/4"	31**	90	20	60	40
15074022031040	22		31	130	20	60	40
15074025034040	25	1"	34	145	20	60	40
15074025037040	25	1"	37**	115	20	60	40
15074032043040	32	1.1/4"	43	280	20	60	40
15074032044040	32	1.1/4"	44**	160	20	60	40
15074038051040	38	1.1/2"	51	330	20	60	40
15074050065040	50	2"	65	435	20	60	40
15074050065040	50	2"	65**	250	20	60	40
15074075090040	75		90**	375	20	60	40
15074100116040	100		116**	500	20	60	40

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.