

# 1SC

## RUBBER HYDRAULIEKSLANG COMPACT EN857 1SC



### TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

**Inwendig:**

**Inlagen:**

**Uitwendig:**

**Temperatuursbestendigheid continu:**

**Omgevingstemperatuur:**

**Rollengte:**

**Normen:**

**Opdruk:**

**Opmerkingen:**

Oliebestendig synthetisch rubber

1 Gevlochten staalinlage met hoge treksterkte

Gladde buitenmantel

Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber

-40°C +100°C (lucht max. +70°C)

-40°C +80°C

Variabel

EN857 1SC - SAE 100 R17 – ISO 11237

Alfagomma AT3K Minetuff (1/4"-1/2")

Alfagomma - Italy - Flexopak 1SC (5/8"-1")

Halogeenvrije rubbercompound

Minetuff is slijtvastere en beter ozon-bestendige slang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
041C	6	1/4"	12,0	50	225	900
051C	8	5/16"	13,3	55	215	860
061C	10	3/8"	15,4	65	210	840
081C	13	1/2"	19,2	90	210	840
101C	16	5/8"	23	100	130	520
121C	19	3/4"	26,7	125	105	420
161C	25	1"	34,9	150	88	352

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.