

**2SC MINETUFF**  
**RUBBER HYDRAULIEKSLANG**  
**COMPACT**  
**EN857 2SC - MSHA**



**TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C**

**Inwendig:**

**Inlagen:**

**Uitwendig:**

**Temperatuursbestendigheid continu:**

**Omgevingstemperatuur:**

**Rollengte:**

**Normen:**

**Opdruk:**

**Opmerkingen:**

Oliebestendig synthetisch rubber

2 gevlochten staalinlagen met hoge treksterkte

Glad t/m 1", doekafdruk vanaf 1.1/4"

Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber

-40°C +100°C (lucht max. +70°C)

-40°C +80°C

Variabel

EN857 2SC (tot 1") / SAE 100 R16 / ISO 11237

Alfagomma – Italy – Flexopak 2 - Minetuff

Halogeenrijke rubbercompound

Minetuff (MSHA) is slijtvastere en beter ozon-bestendige slang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
042CMT5K	6	1/4"	13	50	420	1680
052CMT5K	8	5/16"	14,5	55	375	1500
062CMT5K	10	3/8"	16,8	65	350	1400
082CMT4K	13	1/2"	20,6	90	310	1240
102CMT4K	16	5/8"	23,2	100	280	1120
122CMT3K	19	3/4"	27,9	120	240	960
162CMT3K	25	1"	35,5	150	210	840
202CMT2K	32	1.1/4"	42,2	210	140	580
242CMT2K	38	1.1/2"	49,9	430	125	500
322CMT1K	51	2"	63,0	550	100	400

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.