

Arizona Superelastic ORIGINAL



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC grijs
Spiraal:	PVC wit
Uitwendig:	PVC grijs met groene spiraal
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +55°C
Rollengte:	4 / 5 / 6 / 20 / 30 / 50 meter
Normen:	-
Opdruk:	Continental Arizona Superelastic Original - Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang geschikt voor vloeistoffen, afval- en rioolwater, mest/faecaliën. Zeer flexibel.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14030025034050	25	1"	35	100	7	21	0,9	50
14030032041050	32	1.1/4"	41	130	6	18	0,9	50
14030038047050	38	1.1/2"	48	150	6	18	0,9	50
14030040049050	40		49	160	6	18	0,9	50
14030045055050	45		55	180	5,5	16,5	0,9	50
14030050061050	50		61	200	5	15	0,9	50
14030060071050	60		71	240	4,5	13,5	0,9	50
14030063076050	63	2.1/2"	75	250	4,5	13,5	0,9	50
14030076089030	76	3"	88	300	4	12	0,9	30
14030080093030	80		93	320	3,5	10,5	0,9	30
14030090104030	90	3.1/2"	103	360	3,5	10,5	0,9	30
14030102116030	102	4"	116	400	3	9	0,9	30
14030110126020	110		125	440	3	9	0,9	20
14030120136020	120		136	480	2,5	7,5	0,9	20
14030127144006	127	5"	144	510	2,5	7,5	0,9	6
14030127144020	127	5"	144	510	2,5	7,5	0,9	20
14030152170004	152	6"	170	610	2	6	0,9	4
14030152170005	152	6"	170	610	2	6	0,9	5
14030152170006	152	6"	170	610	2	6	0,9	6
14030152170020	152	6"	170	610	2	6	0,9	20
14030160179020	160		179	640	2	6	0,9	o.a.
14030200226	200		226	800	1,5	4,5	0,9	o.a.
14030204229	204	8"	229	800	1,5	4,5	0,9	o.a.

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.