

Water zuig/persslang 202AA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM zwart, geleidend
Spiraal en inlage:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlage
Uitwendig:	EPDM zwart, geleidend, slijtvast en ozon bestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +100°C
Rollengte:	6,1 / 30,5 / 61 meter
Normen:	-
Opdruk:	Alfagomma – Italy – 202AA
Opmerkingen:	Zuig/persslang voor water, lichte chemicaliën, faecaliën

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15050025036030	25	1"	36	100	10	30	1	30,5
15050030041030	30		41	120	10	30	1	30,5
15050032043030	32	1.1/4"	43	128	10	30	1	30,5
15050038049030	38	1.1/2"	49	152	10	30	1	30,5
15050040051030	40		51	160	10	30	1	30,5
15050045056030	45		56	180	10	30	1	30,5
15050051062030	51	2"	62	204	10	30	1	30,5
15050060073030	60		73	240	10	30	1	30,5
15050063076030	63	2.1/2"	76	252	10	30	0,9	30,5
15050070083030	70		83	280	10	30	0,9	30,5
15050076089030	76	3"	89	304	10	30	0,9	30,5
15050080093030	80		93	320	10	30	0,9	30,5
15050090104030	90		104	360	10	30	0,9	30,5
15050102116030	102	4"	116	408	10	30	0,9	30,5
15050110124030	110		124	440	10	30	0,8	30,5
15050115129030	115		129	460	10	30	0,8	30,5
15050120136030	120		136	600	10	30	0,8	30,5
15050127143030	127	5"	143	635	10	30	0,8	30,5
15050152168030	152	6"	168	760	10	25	0,8	30,5
15050203221006	203	8"	221	812	10	25	0,7	6,1
15050254272006	254	10"	272	1270	10	25	0,6	6,1