

# Multidial UPE



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inwendig:</b>                  | Food grade UPE, wit, glad                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spiraal en inlagen:</b>        | Synthetisch textiel met stalen spiraal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uitwendig:</b>                 | EPDM, blauw, doekafdruk                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatuursbestendigheid:</b> | -30°C +100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rollengte:</b>                 | 20 / 40 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Normen:</b>                    | EU 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opdruk:</b>                    | Trelleborg Multidial UPE - FDA - Made in France                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opmerkingen:</b>               | Zuig/pers voedingsmiddelen slang voor waterige, zure en olieachtige voedingsmiddelen zoals melk, sappen, wijn, bier, cognac en sterke drank, plantaardige oliën.<br>Food grade UPE binnenbuis bestand tegen veelvoorkomende chemische reiniging, zelfs bij hoge concentraties en temperaturen. |

| Art.code       | Inwendig<br>MM* | Inwendig<br>Inch* | Uitwendig<br>MM* | Buigradius<br>MM | WD<br>BAR | BD<br>BAR | Vacuüm<br>BAR | Rollengte<br>meter |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|
| 15142025036020 | 25              | 1"                | 36               | 80               | 10        | 30        | 0,9           | 20                 |
| 15142025036040 | 25              | 1"                | 36               | 80               | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |
| 15142032043040 | 32              | 1.1/4"            | 43               | 100              | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |
| 15142038049020 | 38              | 1.1/2"            | 49               | 120              | 10        | 30        | 0,9           | 20                 |
| 15142038049040 | 38              | 1.1/2"            | 49               | 120              | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |
| 15142051064020 | 51              | 2"                | 64               | 160              | 10        | 30        | 0,9           | 20                 |
| 15142051064040 | 51              | 2"                | 64               | 160              | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |
| 15142063075020 | 63              | 2.1/2"            | 75               | 200              | 10        | 30        | 0,9           | 20                 |
| 15142063075040 | 63              | 2.1/2"            | 75               | 200              | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |
| 15142076089020 | 76              | 3"                | 89               | 250              | 10        | 30        | 0,9           | 20                 |
| 15142076089040 | 76              | 3"                | 89               | 250              | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |
| 15142100114020 | 100             | 4"                | 114              | 400              | 10        | 30        | 0,9           | 20                 |
| 15142100114040 | 100             | 4"                | 114              | 400              | 10        | 30        | 0,9           | 40                 |

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.