

Steamcord 350AA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM zwart, geleidend
Inlagen:	Textiel
Uitwendig:	EPDM zwart, geleidend, slijtvast en ozonbestendig
Temperatuursbestendigheid:	Water -40°C +120°C, stoom +165°C
Rollengte:	61 meter
Veiligheidsfactor:	Stoom 10:1 (werkdruk 6 bar) – Water 3:1 (werkdruk 23 bar)
Opdruk:	ALFAGOMMA ITALY 350 6 bar (90psi) STEAM 165°C (330°F) Ω
Opmerkingen:	Stoom en heet water persslang, geleidend R≤10 ⁶ Ω

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15022013023061	13	1/2"	23	-	6	-	61
15022016026061	16	5/8"	26	-	6	-	61
15022019029061	19	3/4"	29	-	6	-	61
15022025035061	25	1"	35	-	6	-	61
15022030044061	30		44	-	6	-	61
15022032046061	32	1.1/4"	46	-	6	-	61
15022038052061	38	1.1/2"	52	-	6	-	61
15022040054061	40		54	-	6	-	61
15022051067061	51	2"	67	-	6	-	61

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.