

Armorvin Total PU Oil TPHF



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PU transparant
Spiraal:	Gegalvaniseerde stalen spiraal
Uitwendig:	PU transparant
Temperatuursbestendigheid:	-25°C +90°C
Rollengte:	30 meter
Normen:	EU conformiteitsverklaring / FDA conformiteitsverklaring
Opdruk:	Continental Armorvin Total PU Oil TPHF
Opmerkingen:	Volledige PU zuig-/persslang geschikt voor abrasieve media, vloeistoffen, oliën en vethoudende levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16051020029	20		28,5	80	7	21	0,9	30
16051025034	25	1"	33,5	100	7	21	0,9	30
16051030039	30		38,8	120	7	21	0,9	30
16051032041	32	1.1/4"	40,9	130	6	18	0,8	30
16051038047	38	1.1/2"	46,7	140	6	18	0,8	30
16051040050	40		49,9	160	6	18	0,8	30
16051050060	50	2"	60,4	200	6	18	0,8	30
16051060070	60		70	240	6	18	0,8	30
16051070080	70		80	300	5	15	0,8	30
16051075085	75		85,2	320	5	15	0,7	30
16051080090	80		90	340	4	12	0,7	30

- Overige maten op aanvraag

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.