

Vacuümslang

Genesis Toivac

INCL. MOFFEN



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 25°C



Inwendig:

Spiraal:

Temperatuursbestendigheid:

Rollengte:

Normen:

Opdruk:

Opmerkingen:

PE geel

PE zwart

-40°C +60°C

10 / 15 / 20 meter, afwijkende lengtes op aanvraag

-

-

Afvoerslang voor vloeibare en vaste media in de sanitaire sector, bij rioolreiniging en bij luchthavenservice.

Knikbestendig en overrijdbaar, goede chemische bestendigheid, hoog vacuümbestendig

Optioneel met touw

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14998051000010	51	2"	1,4	85	-	-	0,95	10
14998051000015	51	2"	1,4	85	-	-	0,95	15
14998051000020	51	2"	1,4	85	-	-	0,95	20
14998063000010	63	2.1/2"	1,4	105	-	-	0,95	10
14998063000015	63	2.1/2"	1,4	105	-	-	0,95	15
14998063000020	63	2.1/2"	1,4	105	-	-	0,95	20
14998076000010	76	3"	1,4	125	-	-	0,95	10
14998076000015	76	3"	1,4	125	-	-	0,95	15
14998076000020	76	3"	1,4	125	-	-	0,95	20
14998102000010	102	4"	1,4	165	-	-	0,95	10
14998102000015	102	4"	1,4	165	-	-	0,95	15
14998102000020	102	4"	1,4	165	-	-	0,95	20

900mm variant met touw leverbaar per afname van 10 stuks

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.